

BLACHODACHÓWKI:**"DAKOTA ,, z taśmy 1250**

szerokość krycia - 1140 mm

szerokość całkowita - 1210 mm

Rodzaj materiału	specyfikacja	Grubość	m ² blachy brutto	m ² blachy netto
Powlekana - polyester - połysk 25 mμ *	Z 275	0,50 mm	31,45	25,57
Powlekana - polyester - mat 35 mμ** Arcelor	Z 275	0,50 mm	33,26	27,04
Powlekana - polyester - mat 35 mμ** ThyssenKrupp	Zmg	0,50mm	35,12	28,55
Powlekana - DIAMOND - mat** 35 mμ	Zmg	0,50 mm	43,43	35,31
Powlekana - HPS200 Ultra *	Z 275	0,50 mm	47,47	38,59

- długość modułu dachówki 350 mm

- grubość blachy 0,50 - 0,55 mm

- maksymalna zalecana długość arkusza 6100 mm

- wysokość profilu 16 mm

"KING ,, z taśmy 1250

szerokość krycia-1100 mm

szerokość całkowita-1190 mm

Rodzaj materiału	specyfikacja	Grubość	m ² blachy brutto	m ² blachy netto
Powlekana - polyester - połysk 25 mμ *	Z 275	0,50 mm	31,76	25,82
Powlekana - polyester - mat 35 mμ** Arcelor	Z 275	0,50 mm	33,47	27,21
Powlekana - polyester - mat 35 mμ** ThyssenKrupp	Zmg	0,50 mm	35,49	28,85
Powlekana - DIAMOND - mat** 35 mμ	Zmg	0,50 mm	44,44	36,13
Powlekana - HPS200 Ultra *	Z 275	0,50 mm	47,76	38,83

-długość modułu dachówki 350 mm

- grubość blachy 0,50 - 0,55 mm

- maksymalna zalecana długość arkusza 6100 mm

- wysokość profilu - 23 mm

"KING PLUS,, z taśmy 1250**NOWOŚĆ! Wysokość przetłoczenia 15mm**

szerokość krycia-1100 mm

szerokość całkowita-1190 mm

Rodzaj materiału	specyfikacja	Grubość	m ² blachy brutto	m ² blachy netto
Powlekana - polyester - połysk 25 mμ *	Z 275	0,50 mm	31,39	25,52
Powlekana - polyester - mat 35 mμ** Arcelor	Z 275	0,50 mm	33,10	26,91
Powlekana - polyester - mat 35 mμ** ThyssenKrupp	Zmg	0,50 mm	35,12	28,55
Powlekana - DIAMOND - mat** 35 mμ	Zmg	0,50 mm	44,07	35,83
Powlekana - HPS200 Ultra *	Z 275	0,50 mm	47,15	38,33

-długość modułu dachówki 350 mm

- grubość blachy 0,50 - 0,55 mm

- maksymalna zalecana długość arkusza 6100 mm

- wysokość profilu 18 mm

„ ELITA ,, z taśmy 1250

szerokość krycia - 1080 mm

szerokość całkowita - 1180 mm

Rodzaj materiału	specyfikacja	Grubość	m ² blachy brutto	m ² blachy netto
Powlekana - polyester - połysk 25 mμ *	Z 275	0,50 mm	31,76	25,82
Powlekana - polyester - mat 35 mμ** Arcelor	Z 275	0,50 mm	33,47	27,21
Powlekana - polyester - mat 35 mμ** ThyssenKrupp	Zmg	0,50 mm	35,49	28,85
Powlekana - DIAMOND - mat** 35 mμ	Zmg	0,50 mm	44,44	36,13
Powlekana - HPS200 Ultra *	Z 275	0,50 mm	47,76	38,83

- długość modułu dachówki 350 mm

- grubość blachy 0,50 - 0,55 mm

- maksymalna zalecana długość arkusza 6100 mm

- wysokość profilu 32,5 mm

* Dopłata za folię ochronną 1,0 zł/m² blachy powlekanej połysk.**Dopłata za folię ochronną 1,5 zł/m² blachy powlekanej matowej.**Z 275 – zawartość cynku 275 g/m²****Zmg – powłoka chroniona stopem Cynku Magnezu****Administracja:** 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska 91

tel. +48 18 267 71 21

fax. +48 18 267 03 35

Produkcja: 32-700 Bochnia, ul. Brzeska 154

tel. +48 14 611 30 14

fax. +48 14 611 30 15

BLACH-STAL Paweł Skawski

34-700 Rabka-Zdrój ul. Podhalańska 91

NIP 735-105-30-43 **REGON** 490658056

Bank PeKaO S.A. 12404748-1111000048728128 PLN

Bank PeKaO S.A. 124047481978000048753625 EUR



BLACHY PŁASKIE W ARKUSZACH

Rodzaj materiału	specyfikacja	Wymiary	Cena/arkusz netto
O cynk		0,50x1000x2000	48,73
O cynk		0,50x1250x2000	60,27
O cynk		0,75x1250x2000	76,39
Alucynk 185 z SPT	AZ 185 + SPT	0,50x1250x2000	67,65
Alucynk 185 z SPT	AZ 185 + SPT	0,70x1250x2000	88,13
Poliester połysk (z folią ochronną)	Z 275	0,50x1250x2000	75,75
Poliester połysk (z folią ochronną)	Z 275	0,75x1250x2000	93,93
Poliester mat (z folią ochronną) Arcelor	Z 275	0,50x1250x2000	87,87
Poliester ma (z folią ochronną) ThyssenKrupp	Zmg	0,50x1250x2000	90,26
Poliester mat DIAMOND (z folia ochronną)	Zmg	0,50x1250x2000	98,98
Powlekana HPS	Z 275	0,50x1250x2000	106,05

TRAPEZY

T- 8

szerokość krycia – 1170 mm

szerokość całkowita – 1190 mm

Rodzaj materiału	specyfikacja	Grubość	m ² blachy brutto	m ² blachy netto
Alucynk 185 z SPT	AZ 185 + SPT	0,5 mm	28,83	23,44
Powlekana - polyester - połysk 25 mμ *	Z 275	0,5 mm	29,57	24,04
Powlekana - polyester - mat 35 mμ** Arcelor	Z 275	0,5 mm	32,75	26,63
Powlekana - polyester - mat 35 mμ** ThyssenKrupp	Zmg	0,5 mm	34,60	28,13
Powlekana - DIAMOND - mat** 35 mμ	Zmg	0,5 mm	43,23	35,15
Powlekana - HPS200 Ultra *	Z 275	0,5 mm	45,94	37,35

T-14

szerokość krycia – 1060 mm

szerokość całkowita – 1120 mm

Rodzaj materiału	specyfikacja	Grubość	m ² blachy brutto	m ² blachy netto
Alucynk 185 z SPT	AZ 185 + SPT	0,5 mm	29,85	24,27
Powlekana - polyester - połysk 25 mμ *	Z 275	0,5 mm	31,45	25,57
Powlekana - polyester - mat 35 mμ** Arcelor	Z 275	0,5 mm	33,47	27,21
Powlekana - polyester - mat 35 mμ** ThyssenKrupp	Zmg	0,5 mm	34,83	28,32
Powlekana - DIAMOND - mat** 35 mμ	Zmg	0,5 mm	43,43	35,31
Powlekana - HPS200 Ultra *	Z 275	0,5 mm	46,33	37,67

T-14 ECO

szerokość krycia – 1120 mm

szerokość całkowita – 1160 mm

Rodzaj materiału	specyfikacja	Grubość	m ² blachy brutto	m ² blachy netto
Alucynk 185 z SPT	AZ 185 + SPT	0,5 mm	29,29	23,81
Powlekana - polyester - połysk 25 mμ *	Z 275	0,5 mm	30,36	24,68
Powlekana - polyester - mat 35 mμ** Arcelor	Z 275	0,5 mm	32,75	26,63
Powlekana - polyester - mat 35 mμ** ThyssenKrupp	Zmg	0,5 mm	34,75	28,25
Powlekana - DIAMOND - mat** 35 mμ	Zmg	0,5 mm	43,36	35,25
Powlekana - HPS200 Ultra *	Z 275	0,5 mm	46,21	37,57

* Dopłata za folię ochronną 1,0 zł/m² blachy powlekanej połysk.

**Dopłata za folię ochronną 1,5 zł/m² blachy powlekanej matowej.

Z 275 – zawartość cynku 275 g/m²

Zmg – powłoka chroniona stopem Cynku Magnezu

Administracja: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska 91
tel. +48 18 267 71 21
fax. +48 18 267 03 35

Produkcja: 32-700 Bochnia, ul. Brzeska 154
tel. +48 14 611 30 14
fax. +48 14 611 30 15

BLACH-STAL Paweł Skawski
34-700 Rabka-Zdrój ul. Podhalańska 91
NIP 735-105-30-43 REGON 490658056
Bank PeKaO S.A. 12404748-1111000048728128 PLN
Bank PeKaO S.A. 124047481978000048753625 EUR

T-18

szerokość całkowita – 1150 mm
szerokość krycia – 1120 mm

Rodzaj materiału	specyfikacja	Grubość	m ² blachy brutto	m ² blachy netto
Alucynk 185 z SPT	AZ 185 + SPT	0,5 mm	29,35	23,86
Powlekana - polyster - połysk 25 mμ *	Z 275	0,5 mm	30,36	24,68
Powlekana - polyster - mat 35 mμ** Arcelor	Z 275	0,5 mm	32,75	26,63
Powlekana - polyster - mat 35 mμ** ThyssenKrupp	Zmg	0,5 mm	34,75	28,25
Powlekana - DIAMOND - mat** 35 mμ	Zmg	0,5 mm	43,36	35,25
Powlekana - HPS200 Ultra *	Z 275	0,5 mm	46,21	37,57

T-18 PLUS

szerokość całkowita – 1137 mm
szerokość krycia – 1100 mm

Rodzaj materiału	specyfikacja	Grubość	m ² blachy brutto	m ² blachy netto
Alucynk 185 z SPT	AZ 185 + SPT	0,5 mm	29,35	23,86
Powlekana - polyster - połysk 25 mμ *	Z 275	0,5 mm	30,36	24,68
Powlekana - polyster - mat 35 mμ** Arcelor	Z 275	0,5 mm	32,75	26,63
Powlekana - polyster - mat 35 mμ** ThyssenKrupp	Zmg	0,5 mm	34,75	28,25
Powlekana - DIAMOND - mat** 35 mμ	Zmg	0,5 mm	43,36	35,25
Powlekana - HPS200 Ultra *	Z 275	0,5 mm	46,21	37,57

T-35

szerokość krycia – 1020 mm
szerokość całkowita – 1070 mm

Rodzaj materiału	specyfikacja	Grubość	m ² blachy brutto	m ² blachy netto
Alucynk 185 z SPT	AZ 185 + SPT	0,5 mm	30,64	24,91
Alucynk 185 z SPT	AZ 185 + SPT	0,7 mm	40,23	32,71
Powlekana poliester - połysk*25 mμ	Z 275	0,5 mm	33,06	26,88
Powlekana poliester - połysk*25 mμ	Z 275	0,7 mm	45,87	37,29
Powlekana poliester - mat* 35mμ Arcelor	Z 275	0,5 mm	34,07	27,70
Powlekana - polyster mat**35mμ ThyssenKrupp	Zmg	0,5 mm	36,59	29,75
Powlekana - DIAMOND - mat** 35 mμ	Zmg	0,5 mm	46,51	37,81
Powlekana - HPS200 Ultra *	Z 275	0,5 mm	51,43	41,81

T-55

szerokość krycia – 1000 mm
szerokość całkowita – 1050 mm

Rodzaj materiału	specyfikacja	Grubość	m ² blachy brutto	m ² blachy netto
Alucynk 185 z SPT	AZ 185 + SPT	0,5 mm	33,15	26,95
Alucynk 185 z SPT	AZ 185 + SPT	0,7 mm	41,41	33,67
Powlekana - polyster - mat 35 mμ** Arcelor	Z 275	0,5 mm	33,97	27,62
Powlekana - polyster - połysk 25 mμ *	Z 275	0,7 mm	48,65	39,55
Powlekana mat 35 mμ**ThyssenKrupp	Zmg	0,5 mm	44,05	35,81
Powlekana - polyster - mat 35 mμ** ThyssenKrupp	Zmg	0,5 mm	36,79	29,91
Powlekana - DIAMOND - mat** 35 mμ	Zmg	0,5 mm	51,43	41,81
Powlekana - HPS200 Ultra *	Z 275	0,5 mm	56,40	45,85

* Dopłata za folię ochronną 1,0 zł/m² blachy powlekanej połysk.

**Dopłata za folię ochronną 1,5 zł/m² blachy powlekanej matowej.

Z 275 – zawartość cynku 275 g/m²

Zmg – powłoka chroniona stopem Cynku Magnezu

Administracja: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska 91
tel. +48 18 267 71 21
fax. +48 18 267 03 35
Produkcja: 32-700 Bochnia, ul. Brzeska 154
tel. +48 14 611 30 14
fax. +48 14 611 30 15

BLACH-STAL Paweł Skawski
34-700 Rabka-Zdrój ul. Podhalańska 91
NIP 735-105-30-43 **REGON** 490658056
Bank PeKaO S.A. 12404748-1111000048728128 PLN
Bank PeKaO S.A. 124047481978000048753625 EUR